

地面控制单元（GCU）使用说明

涡喷发动机地面测试所需遥控器价格昂贵，且专业性强，操作复杂。为解决此问题，我们开发了一款性价比高，操作简易快捷的地面控制单元。

产品特点：GCU 是一款集数据显示和油门控制与一体的地面控制单元。同时支持单路 PPM 输出控制及类似航模的双路 PPM 输出控制。当您需要运行快速测试或只需要一个简单的手持式控制器设备时，它就是完美的解决方案。



使用说明：

●设备连接-单路 PPM 控制终端

单路 PPM 控制终端即启动、停止 2 段控制，适配 ECU（V3）。

设备顶端设有两根连接线，均贴有标识，分别用于连接 ECU（V3）的 Telemetry 和 GSU 插口。

●操作说明-单路 PPM 控制终端

- 1、设备连接前，将开关调至“停止”，油门调至最小。
- 2、设备连接完毕，显示屏正常，使用 GSU 功能完成发动机“测试”和“校准遥控”。
- 3、以上操作完成，将开关拨至“启动”，再将油门旋钮旋至最大再旋至最小。即可启动发动机。
- 4、发动机到达怠速后，通过控制油门旋钮改变发动机转速。
- 5、发动机停机前，先将油门旋钮调至最小，待发动机转速降至怠速，开关调至“停止”档位，发动机即可进入“冷却”状态。